

## Primaire / Cataphorèse

# 1K Apprêt E-Coat

Les apprêts SprayMax E (E-Coat) s'appliquent directement sur le métal et reproduisent les couleurs et la brillance du manufacturier. Les apprêts SprayMax E (E-Coat) offrent une protection supérieure contre la corrosion. Leurs couleurs et leur brillance sont idéales pour restaurer l'aspect d'origine du fabricant. Utilisez les apprêts SprayMax E (E-Coat) sur tout panneau revêtu par électrodéposition, le plancher du véhicule, le compartiment moteur, le support du radiateur, le coffre, et sur tout panneau intérieur de la carrosserie.

## Avantages

- › Protection supérieure contre la corrosion
- › La couleur et la brillance correspondent parfaitement aux revêtements d'usine
- › S'applique directement sur l'acier et l'aluminium
- › Compatible avec la plupart des couches de fond et couches transparentes pour automobile
- › Bonne couverture

## No d'article

|                     |  |                 |  |
|---------------------|--|-----------------|--|
| 3680230 blanc       |  | 3680233 gris    |  |
| 3680231 vert clair  |  | 3680234 noir    |  |
| 3680232 olive verte |  | 3680235 bronzer |  |

## Application




Support Radiateur



Compartiment Moteur




Panneaux Intérieur




Distance de pulvérisation  
6 - 8 inches / 15 - 20 cm



Application  
Épaisseur après séchage:  
1.2 - 1.8 mil (30 - 45 µm)  
(env. 1 - 2 applications)



Délai de désolvatation  
Temps de séchage: env. 5  
- 10 minutes entre  
l'application des couches



Séchage « Sec hors-  
poussière »  
Hors poussières TG1: 25  
minutes