

Réparation du métal

Dommage



1. Dissolvant de cire & graisse



2. Apprêt de remplissage



- Nettoyer la surface
- Polir les peintures anciennes
- Couvrir les endroits adjacents
- Sabler et nettoyer l'endroit à peindre

- Appliquer un à deux couches sur des petits perces. Permettre un temps de séchage jusqu'à une finition mat

3. Matière de remplissage



- Remplir les rayures en pulvérisant jusqu'à trois couches
- Sécher avec IR
- Sabler l'endroit
- Sabler gentiment les bords à l'eau

4. Couche noir pour guide



- Appliquer une couche noir de guide comme aide au processus de sablage subséquent

5. Dissolvant de cire & graisse



- Polir le bord de la peinture ancienne
- Nettoyer et sécher la surface

6. Couche de fond



- Pulvériser un endroit d'échantillon pour tester
- Pulvériser l'endroit extérieur vers le milieu
- Pulvériser de retour vers l'extérieur de l'endroit
- Égaliser la couche de fond à la peinture ancienne

7. Couche transparent



- Appliquer une à deux couches à l'extérieur de l'endroit vers la direction de la tache et de retour à l'extérieur

8. Revêtement de tache



- Après un temps de séchage de la couche transparente - égaliser le revêtement de tache au bord de l'endroit
- Laisser sécher complètement